

## رول پلاک یو ایکس یونیورسال



مطابقت



جهت اتصال

- بتون
- بتون از جلو کشی
- پلاک های سقف دارای فضای خالی
- سنگ طبیعی فشرده
- اجر بلوطی
- اجر بلوطی دارای شن گچی
- اجر بلوطی از بتون خفیف
- بتون روزنه دار بتون گازی
- پلاک گچ کامل
- اجر دارای سوراخ بلند
- اجر سوراخ دار دارای شن گچی
- از بتون سبک دارای فضای خالی

- کابینت های آشپزخانه و حمام
- تابلوا
- سنسورهای حرکتی
- لامپ ها
- جای جارویی
- شالترهای الکتریکی
- طبقه های کوچک دیوار
- اویزهای حوله
- کمد های دارای آئینه خفیف
- صندوق های پستی
- اویز های گلدان
- ریل های پرده (چوب پرده)

اطلاع نصب

در نصب یک مرحله ای از قطر حداکثر پیچ استفاده کنید  
دریل بدون ضربه در آجرهای بهمنی و فشاری و امکان کار با دریل فلزی در پلاک  
های گچ بری شده  
جهت محکم شدن رول پلاک در داخل آجرهای بهمنی، می بایست همراه با پیچ های  
قلاب دار و مهره ها جایگزین شود  
طول پیچ مورد نیاز طول رول پلاک + ضخامت قطعه نصب + 1 x قطر پیچ به  
دست می آید



رول پلاکو ایکس - بتون واشر

رول پلاک باز شو تشکیل شده از لوازم نیلونی  
ساختار رول پلاک، در لوازم ساخته شده از بلوط (پر) باعث باز شدن، و در  
تمامی محیط های دارای فضای خالی گرفتگی ایجاد می کند.  
در لوازم و املاح ساختمانی سوراخ دار و همچنین در پلاک های گچی دو روکشی،  
جهت افزایش ظرفیت حمل می بایست همراه با پیچ های فاصله فیشر از رول پلاک یو  
ایکس 6 یونیورسال (نوع بلند 50 x 6) نیز استفاده کرد.  
به دلیل ساختار رول پلاک یونیورسال که در بیشتر لوازم و املاح ساختمانی به  
صورت قابل اطمینان به کار می رود.  
قطعات اتصال پیچ با مانع شدن از تماس های خارجی بلزدهی بسیار بالایی را ارائه  
می نماید.  
بنابر امنیت چرخان نندانه دار اره، رول پلاک همراه با سوراخ باز شده نمی چرخد.  
به دلیل مقدار حرکت پائین و محکم کردن بالا نیروی جاذبه تغییر می کند.  
به دلیل ساختار رول پلاک، می توان از پیچ های چوب و تخته بین 4 و 12 میلی  
متر استفاده نمود.  
بنابر انسداد کوبینتی همسان می توان نصب یک مرحله ای انجام داد.  
ساختار مدل های یو ایکس آرو یو ایکس ال آر که دارای واشر می باشند، مانع از  
لغزیدن رول پلاک در داخل سوراخ می شود.





نوع نصب



نصب دو مرحله ای



نصب یک مرحله ای (فقط از یو ایکس بدون کثیر استفاده کنید)



نوع	قطر سوراخ [میلی متر] $d$	حداقل عمق سوراخ ت میلی متر	ضخامت حداقل پلاک میلی متر $d_p$	طول رول پلاک [میلی متر] $l$	ضخامت اتصال [میلی متر] $t_{fix}$	پیچ های تخته $d_s \times l_s$ [میلی متر]	شماره محصول
یو ایکس 6 x 35	6	45	9,5	35	-	5 - 4	051.70.001
یو ایکس 6 x 35 آر	6	45	9,5	35	-	5 - 4	051.70.011
یو ایکس 6 x 50	6	60	9,5	50	-	5 - 4	051.70.006
یو ایکس 6 x 50 آر	6	60	9,5	50	-	5 - 4	051.70.012
یو ایکس 8 x 50	8	60	9,5	50	-	6 - 4,5	051.70.002
یو ایکس 8 x 50 آر	8	60	9,5	50	-	6 - 4,5	051.70.013
یو ایکس 10 x 60	10	75	12,5	60	-	8 - 6	051.70.003
یو ایکس 10 x 60 آر	10	75	12,5	60	-	8 - 6	051.70.014

محتوی داخل پاکت: 100 عدد